



Убедитесь, что внутренний диаметр канала соответствует диапазону зажима Safety Stopper.

Перед установкой Safety Stopper **удалите** имеющийся осадок из законцовки трубы, **которую Вы хотите закрыть**. Разместите Safety Stopper в законцовке трубопровода.



Установите Safety Stopper в трубопровод таким образом, чтобы **натяжной рычаг заглушкой стоял вертикально по отношению к оси трубы**, а подпорка служила фиксирующим элементом. **Надавите на рычаг книзу**, на приблизительно 90° - трубопровод герметично закрыт.



Использование **троса** или специального оригинального инструмента для монтажа Safety Stopper обеспечит возможность **демонтажа** Safety Stoppers **без вхождения в шахту**.



Для **демонтажа** Safety Stopper потяните **рычаг вверх рукой**, за трос или оригинальным инструментом для демонтажа. В момент удаления Safety Stoppers из трубопровода может вытечь большое количество воды. **Удаление Safety Stoppers силами одного рабочего** при помощи специального оригинального инструмента или троса в качестве «дистанционного управления» **разрешено германским союзом страхователей в соответствии с правилами безопасности (BGR126)**.

Гарантия производителя распространяется на использование некачественных материалов. Потребитель самостоятельно проверяет пригодность продукции к использованию и берет на себя ответственность за риски, могущие возникнуть в процессе использования.