

Link-Seal® Оригинал

Таблица выбора

сортировано по отверстию



Отверстие	Link-Seal®			Выбор уплотнения	
	Ø подводящей трубы в мм	-	до	Кол-во элементов	Тип S-LS
50	10	-	18	4	275
80	40	-	48	8	275
	48	-	53	7	200
100	32	-	45	5	340
	48	-	57	6	315
	55	-	64	6	300
	62	-	68	6	265
	68	-	75	9	200
125	42	-	61	5	360
	58	-	74	7	340
	73	-	82	8	315
	80	-	89	8	300
	87	-	93	8	265
	95	-	100	12	200
150	50	-	67	5	475
	58	-	76	5	410
	66	-	82	6	360
	82	-	99	9	340
	105	-	114	7	310
	112	-	118	10	265
	118	-	125	14	200
200	90	-	104	6	575
	103	-	117	7	475
	103	-	124	7	410
	116	-	133	9	360
	132	-	149	13	340
	155	-	164	10	310
	250	134	-	154	8
140		-	160	6	440
153		-	163	9	475
158		-	177	7	400
166		-	186	12	360
178		-	192	7	425
190		-	203	9	325
206		-	212	12	310
300		157	-	173	7
	184	-	204	10	575
	190	-	210	8	440
	208	-	226	12	410
	216	-	236	15	360
	234	-	244	20	340
	240	-	253	11	325
	255	-	264	15	310
	350	182	-	210	8
207		-	229	9	500
223		-	239	9	525
234		-	254	12	575
253		-	267	14	475
253		-	274	14	410
266		-	286	18	360
258		-	274	10	400
276		-	293	11	425
286		-	296	24	340
294		-	303	13	325
307		-	314	18	310

Link-Seal® Оригинал
Таблица выбора
сортировано по отверстию



Отверстие	Link-Seal®			Выбор уплотнения	
	Ø подводящей трубы в мм от	-	до	Кол-во элементов	Тип S-LS
400	200	-	234	9	625
	234	-	255	9	650
	264	-	279	10	500
	273	-	289	11	525
	284	-	304	14	575
	292	-	310	11	440
	303	-	317	16	475
	308	-	327	12	400
	326	-	341	12	425
	340	-	353	15	325
450	246	-	265	10	625
	266	-	286	7	615
	285	-	311	11	650
	307	-	329	12	500
	327	-	339	12	525
	335	-	354	16	575
	345	-	356	13	440
	355	-	367	19	475
	358	-	377	14	400
	376	-	393	14	425
	375	-	386	24	360
	390	-	403	17	325
	500	296	-	334	12
335		-	359	12	650
357		-	379	14	500
373		-	389	14	525
385		-	400	18	575
390		-	410	14	440
408		-	427	15	400
426		-	443	16	425
440		-	453	19	325
600		396	-	434	15
	436	-	457	15	650
	457	-	479	17	500
	473	-	489	17	525
	490	-	503	17	440
	503	-	509	25	475
	508	-	527	19	400
	526	-	543	19	425
	540	-	553	23	325

Все остальные размеры по запросу!

Поставляется в следующих исполнениях:

- Тип С: Резина EPDM (черная, стандарт), оцинкованные шурупы
- Тип ВС: Резина EPDM (синяя, особо мягкая, для пластиковых труб), оцинкованные шурупы
- Тип S316: Резина EPDM (черная), шурупы из высококачественной стали V4A
- Тип BS316: Резина EPDM (синяя, особо мягкая, для пластиковых труб), шурупы из высококачественной стали V4A
- Тип О: Резина Нитрил (зеленая, маслостойкая), оцинкованы шурупы. Цена по запросу
- Тип OS316: Резина Нитрил (зеленая, маслостойкая), шурупы из высококачественной стали V4A. Цена по запросу

